

## Technische Daten

Anschlüsse:	3/8", DN10 Flexschläuche
Volumenstrom:	6 l/min bei 3 bar
Betriebsdruck:	0,5 - 10 bar
Max. Heißwassertemperatur:	70°C
Antiblockierzeit:	automatische Abschaltung nach 1 Minute
Hygienespülzyklus:	0 - 108 Stunden in 10 Schritten einstellbar aus, 1, 3, 6, 12, 24, 48, 72, 96 oder 108 Stunden Werkseinstellung 72 Stunden
Hygienespülzeit:	5 - 180 Sekunden in 10 Schritten einstellbar 5, 10, 15, 30, 60, 120, 150 oder 180 Sekunden Werkseinstellung 30 Sekunden
Nachspülzeit:	0,8 - 9 Sekunden in 10 Schritten einstellbar Werkseinstellung 0,8 Sekunden
Abschaltfunktion:	1 - 10 Minuten in 10 Schritten, die Abschaltung erfolgt mittels Handprogrammierer Werkseinstellung 3 Minuten
Thermische Desinfektion:	Möglichkeit zur Ventilöffnung für 10 Minuten, mit Sicherheitsabschaltung
Stromversorgung:	Netzbetrieb 230 V AC / 6 V DC Steckernetzteil Batteriebetrieb 6V Li-Ionen-Batterie Typ CRP2 in externem Batteriefach ca. 2 Jahre bei ca. 6.000 Betätigungen pro Monat
Batterielebensdauer:	
Ausladung:	Tec 100 ND 132 mm Tec 200 ND 117 mm Tec 310 ND 185 mm, schwenkbarer Auslauf
Auslaufhöhe:	Tec 100 ND 143 mm Tec 200 ND 110 mm Tec 310 ND 255 mm



### Rada Tec Handprogrammierer DO-5

Artikelnummer:	2.1930.466
Preis:	206,91 Euro



## Zuverlässige Armaturen für Dusch- und Waschräume in öffentlichen Einrichtungen.

Seit den 1930er Jahren entwickelt Rada in Großbritannien wegweisende Armaturen für den öffentlichen Bereich. Als Teil der Kohler-Gruppe arbeiten wir, unter Verwendung neuester digitaler Technologien, ständig an der Weiterentwicklung intelligenter Lösungen.

Durch Innovationen wie berührunglose Bedienoberflächen, digitale Thermostatkontrolle, thermische Desinfektion und automatische Hygienespülung können wir einen hohen Standard für die Waschraum- und Trinkwasserhygiene sicherstellen.

### Kontakt

Rada – ein Unternehmen der Kohler-Gruppe

Rada Armaturen GmbH  
Daimlerstraße 6  
D-63303 Dreieich

Telefon: +49-(0)6103-980 40  
Telefax: +49-(0)6103-980 490  
E-Mail: [info@rada-armaturen.de](mailto:info@rada-armaturen.de)  
Internet: [www.rada-armaturen.de](http://www.rada-armaturen.de)



## Rada Tec ND-Serie

### Elektronikarmaturen für Waschtische mit Niederdruck-Heißwasserspeicher





Rada Tec 100 ND Waschtisch-Mischarmatur  
Batteriebetrieb

Artikelnummer: 1364333  
Preis: 366,69 Euro



Rada Tec 100 ND Waschtisch-Mischarmatur  
Netzbetrieb

Artikelnummer: 1364335  
Preis: 366,69 Euro

Die Rada Tec ND-Serie eignet sich perfekt für die Verwendung auf allen Waschtischen, die mit einem Niederdruck-Heißwasserspeicher versorgt werden.

Alle Armaturen können auf einem Standardhahnloch mit Ø35mm montiert werden.

Für Waschtische sind die Tec 100 ND und 200 ND bestens geeignet, wobei sich besonders die Tec 200 ND durch das spezielle Edelstahl-Finish von der Masse abhebt.

Das Modell Tec 310 ND wurde speziell für die Verwendung auf Spültischen entwickelt und hat einen extra hohen, schwenkbaren Auslauf für mehr Bedienkomfort.

Mit Hilfe eines Handprogrammierers können alle Einstellungen für die Hygienespülfunktion, Nachspülzeit und die Abschaltzeit individuell an die Bedürfnisse der Nutzer angepasst werden.



Rada Tec 200 ND Waschtisch-Mischarmatur  
Batteriebetrieb

Artikelnummer: 1364337  
Preis: 379,75 Euro



Rada Tec 200 ND Waschtisch-Mischarmatur  
Netzbetrieb

Artikelnummer: 1364339  
Preis: 379,75 Euro



Rada Tec 100 ND Waschtisch-Mischarmatur  
Batteriebetrieb, mit verdeckter Mischung

Artikelnummer: 1364332  
Preis: 366,69 Euro



Rada Tec 100 ND Waschtisch-Mischarmatur  
Netzbetrieb, mit verdeckter Mischung

Artikelnummer: 1364334  
Preis: 366,69 Euro



Rada Tec 310 ND Waschtisch-Mischarmatur  
Batteriebetrieb

Artikelnummer: 1380826  
Preis: 509,00 Euro



Rada Tec 310 ND Waschtisch-Mischarmatur  
Netzbetrieb

Artikelnummer: 1380827  
Preis: 499,00 Euro



Rada Tec 200 ND Waschtisch-Mischarmatur  
Batteriebetrieb, mit verdeckter Mischung

Artikelnummer: 1364336  
Preis: 379,75 Euro



Rada Tec 200 ND Waschtisch-Mischarmatur  
Batteriebetrieb, mit verdeckter Mischung

Artikelnummer: 1364338  
Preis: 379,75 Euro